



INTERNI



ALL'ACQUA



POLISHFLOOR®

POLISH PER PAVIMENTI IN LEGNO TRATTATI

Descrizione del prodotto	<p>POLISHFLOOR® è un polish all'acqua a finitura lucida o opaca per pavimenti in legno verniciati, pavimenti in sughero, in vinile e in linoleum. Compatibile sia con le finiture industriali che con quelle applicate in loco; POLISHFLOOR® è rapido e facile da usare; la sua applicazione lascia un film protettivo sulla superficie che ne previene il consumo e l'invecchiamento. Privo di odore e non ingiallente, POLISHFLOOR® rinforza la finitura, ne ravviva il colore e ne esalta la naturale bellezza.</p>
Proprietà	<ul style="list-style-type: none"> • All'acqua. • Facile e rapido da usare. • Polish trasparente. • Privo di odore. Non ingiallente. • Manutenzione e protezione dei pavimenti in legno trattati. • Lascia un film protettivo sulla superficie. • Rinforza la finitura e ne ravviva il colore.
Ambiti di impiego	<ul style="list-style-type: none"> • Manutenzione iniziale e periodica per parquet, pavimenti e scale in legno. • Compatibile sia con le finiture industriali che con quelle applicate in loco su pavimenti in legno, linoleum e sughero. • Anche per pavimenti pre-finiti e in legno lamellare.
Dati tecnici	<p>Finitura: Semi-lucida. Solvente: Acqua. Viscosità: Fluido. Peso specifico (@ 20°C): 1.00 ± 0.05. Stato fisico: Liquido. Residuo secco: 10% ± 2. pH: 8.5 ± 1. Flash point: Non infiammabile. Vita di scaffale: 1 anno in imballo originale mai aperto. Confezioni disponibili: 1L. Colore: Incolore. Tempo di asciugatura: Prima applicazione: 8 ore minimo. Manutenzione periodica: 1 ora minimo. NB: La temperatura ambiente e l'umidità possono modificare questi dati in maniera sensibile.</p>
Attrezzi per l'applicazione	<p>Mocio piatto in microfibra per pavimenti. Straccio non sfilacciante.</p>
Consigli di applicazione	<p>Applicare con temperatura dell'aria compresa tra 10°C e 25°C. Prima di trattare l'intera area, testare POLISHFLOOR® su un'area ristretta e poco visibile per valutare la resa finale. Durante l'applicazione, si raccomanda di indossare guanti di gomma e di arieggiare i locali.</p>
Preparazione della superficie	<p>Rimuovere o aspirare ogni traccia di polvere e sporcizia. In caso di superfici molto sporche pulire con SPACENETT®*.</p>
Diluizione	<p>Prima applicazione: Usare puro. Applicazioni Periodiche: Diluire il 2% di POLISHFLOOR® in acqua.</p>
Applicazione	<p>Agitare bene prima dell'uso.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prima applicazione: Applicare uno strato sottile e omogeneo di POLISHFLOOR® puro. Lasciare asciugare. Per una finitura più lucida ripetere la procedura dopo che la 1a applicazione si è asciugata. Lasciare asciugare la superficie per almeno 8-12 ore prima di camminarci sopra. • Manutenzione periodica: Applicare uno strato sottile e omogeneo di POLISHFLOOR® diluito. Lasciare asciugare. Per una finitura più lucida ripetere la procedura dopo che la 1a applicazione si è asciugata. Lasciare asciugare la superficie per almeno 1 ora prima di camminarci sopra.

Le informazioni qui presenti vengono fornite a puro titolo indicativo e non implicano la responsabilità del fabbricante, non essendo l'applicazione dei prodotti svolta sotto il suo controllo.

Resa	40 m ² per litro. La resa può variare in funzione delle condizioni del pavimento e del grado di sporco.
Manutenzione	La frequenza di manutenzione dipende dall'intensità del traffico.
Limitazioni	Le superfici appena trattate con vernici o olio devono essere lasciate riposare per almeno 15 giorni prima di essere trattate con POLISHFLOOR® per la prima volta.
Pulizia degli attrezzi	Acqua
Stoccaggio	Tenere al riparo dal gelo e dalle temperature elevate.
Informazioni generali	La massima cura è stata prestata affinché le informazioni contenute in questa scheda tecnica siano accurate. OWATROL International non può garantire alcun risultato in quanto non ha alcun controllo sulle condizioni nelle quali il prodotto viene impiegato. Per maggiori consigli e informazioni potete contattare il nostro reparto tecnico a questo indirizzo info@owatrol.com o il distributore OWATROL nel Vostro Paese. Le informazioni contenute in questa scheda sono corrette al momento della stesura. Tutti i prodotti OWATROL menzionati in questo documento devono essere impiegati seguendo le istruzioni presenti sulle rispettive confezioni e schede tecniche.
Sicurezza	Scheda di sicurezza disponibile su www.owatrol.pro/it . Fare riferimento alle istruzioni sulla confezione. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Versione	Marzo 2012.

* Stesso fabbricante



© Eric Honeycutt