

## ALPINAWEISS

**L'IDROPITTURA PER INTERNI PIU' VENDUTA IN EUROPA.**

Pittura per interni lavabile, garantisce una perfetta copertura; non gocciola, inodore e basse emissioni. Applicazione agevole per un risultato perfetto.

### PRODOTTO:

### CONFEZIONI:



### CAMPO DI APPLICAZIONE:

Idropittura per interni di alta qualità e a basse emissioni. Si adatta ottimamente sia nel caso di tinteggiatura di supporti nuovi, che per rinnovare superfici già trattate, non emette odore né durante la fase di applicazione né in quella di essiccamento.

Alpinaweiß è facile da applicare, nella maggior parte dei casi copre con una sola mano non diluita e asciuga velocemente, consentendo un rapido riutilizzo degli ambienti.

### PROPRIETA' DEL MATERIALE:

- Lavabile
- Altissimo punto di bianco
- Facile applicazione a rullo e pennello
- Ottima copertura
- Rapida asciugatura
- Per tutti gli ambienti
- Traspirante verso il vapore acqueo
- Basse emissioni

### IMBALLAGGI:

10 litri

### OPACITA':

Opaco

### MAGAZZINAGGIO:

Il prodotto è confezionato in idonei imballi. Ogni confezione è specificatamente etichettata e riporta il codice di produzione che identifica l'impianto e il periodo di produzione. Il prodotto deve essere tenuto al fresco, ma al riparo dal gelo, nelle confezioni originali ben chiuse. Nelle confezioni originali sigillate la stabilità è garantita per un anno.

### DATI TECNICI:

Densità: circa 1,4 kg/l

### CARATTERISTICHE TECNICHE SECONDO DIN EN 13 300

Lavabilità: Classe 2

Copertura: Classe 1 (su 7 m<sup>2</sup>/l)

### COLORE:

Bianco.



## APPLICAZIONE

### SUPPORTI IDONEI:

- Intonaci civili interni nuovi o pretrattati
- Gesso e cartongesso
- Rasature fini
- Vecchie pitture

### PREPARAZIONE DEL SUBSTRATO:

Le superfici non devono presentare impurità, distaccamenti e devono essere asciutte.

- **Supporti nuovi, puliti, asciutti e stabili:** applicare direttamente.

- **Intonaci tradizionali a calce-cemento** non è necessario l'utilizzo del fondo fissativo isolante.

- **Supporti assorbenti o sfarinanti e su superfici in gesso e cartongesso:** applicare una mano di fondo ALPINA FISSATIVO ISOLANTE.

- **Supporti non stabili precedentemente applicati con pitture o smalti:** asportare le vecchie pitture, lavare accuratamente, trattare la superficie con ALPINA FISSATIVO ISOLANTE.

- **Supporti stabili precedentemente applicati con pitture o smalti:** carteggiare e rendere rugose le vecchie pitture e rivestimenti.

- **Aree con presenza di muffa:** rimuovere meccanicamente muffe e funghi grattando, carteggiando e spazzolando. Lavare le zone con un detergente idoneo e lasciar asciugare completamente. E' consigliabile appurare la causa della formazione delle muffe e porvi rimedio.

- **Zone con tracce di nicotina:** lavare le tracce persistenti di impurità e permettere di asciugare completamente. Si suggerisce l'applicazione di un fondo antimacchia specifico, prima della successiva applicazione.

- **Carte da parati:** rimuovere completamente. Lavare e rimuovere tutta la colla e i residui di carta e applicare eventualmente ALPINA FISSATIVO ISOLANTE.

- **Piccole imperfezioni e riparazioni:** eseguire i lavori preliminari essenziali e ottimizzare con riempitivi e fondi se necessario. Lasciare essiccare ed applicare ALPINA FISSATIVO ISOLANTE.

### PREPARAZIONE DEL MATERIALE:

Miscelare accuratamente prima dell'uso.

### SISTEMA DI APPLICAZIONE:

A pennello, rullo o con sistema a spruzzo.

### METODO DI APPLICAZIONE:

Alpinaweiss è applicabile tal quale senza diluzione e nella maggior parte dei casi copre con solo una mano.

Prima mano: applicare la pittura tal quale o nel caso di supporti con elevato assorbimento o a forte contrasto cromatico, diluita con al max. il 5% di acqua.

Eventuale mano a finire: applicare dopo 6 - 12 ore la pittura tal quale.

### CONDIZIONE DI APPLICAZIONE:

Non applicare con temperatura inferiore a +5°C o superiore a +30°C, né con umidità superiore a 80%.

### TEMPO DI ESSICCAZIONE:

Su superfici a +20°C e 65% di umidità relativa dopo 4-6 ore; sovraverniciabile dopo 12 ore. Essiccamento a fondo e dopo circa 1 giorno.

I tempi di essiccamento aumentano in caso di basse temperature e alti livelli di umidità.

### PULIZIA DEGLI UTENSILI:

Con acqua, subito dopo l'uso.

### RESA:

Circa 7,0 m<sup>2</sup>/l per mano, secondo il potere assorbente e la ruvidità del supporto. Il valore riportato deve considerarsi indicativo poiché l'esatto consumo va determinato mediante applicazione di prova.

## AVVERTENZE

### **RISCHI PARTICOLARI (NOTA DI PERICOLO) / CONSIGLI DI SICUREZZA (STATO ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE):**

Conservare fuori della portata dei bambini. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua. In caso di ingestione consultare immediatamente un medico. Contiene 2-metil-2H-isotiazol-3-one, 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica. Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

### **SMALTIMENTO:**

Dopo l'utilizzo non disperdere i contenitori nell'ambiente. Non gettare i residui nelle fognature. Lasciare bene essiccare i residui, quindi deporre nei portarifiuti di cantiere o domestici.

### **VALORE LIMITE UE PER IL CONTENUTO DI VOC:**

Di questo prodotto (Cat. 1/a: Pitture opache per pareti e soffitti interni): 30 g/l. Contenuto di VOC di questo prodotto: max. 1 g/l.

### **AGGIORNAMENTO: MARZO 2016**

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti condizioni degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto.

Consulenza tecnica: in questo documento non è possibile analizzare tutti i fondi in pratica esistenti e il loro trattamento di rivestimento. Per i casi difficili o dubbi, consultate il nostro servizio di assistenza tecnica.

### **ALPINA ITALIA**

#### **DIVISIONE DELLA DAW ITALIA GMBH & CO KG**

- LARGO R. MURJAHN, 1 • 20080 VERMEZZO (MI) • TEL. +39 02 9485521 • FAX +39 02 948552297
- EMAIL: INFO@ALPINA-COLORI.IT • WEB: WWW.ALPINA-COLORI.IT

**ATTENZIONE:** ALLA PUBBLICAZIONE DI UNA NUOVA EDIZIONE, IL PRESENTE STAMPATO PERDE LA SUA VALIDITÀ.