

FONDO ALL'ACQUA UNIVERSALE

FONDO UNIVERSALE A BASE ACQUA PER INTERNI ED ESTERNI

Per una corretta adesione su ogni tipo di supporto

PRODOTTO:



CONFEZIONI:

CAMPO DI APPLICAZIONE:

Alpina Fondo all'acqua Universale si applica su ogni tipo di supporto, sia all'esterno che all'interno. La formulazione con speciale legante acrilico in dispersione garantisce ottima adesione tra supporto e finitura successiva, mentre i pigmenti metallici offrono protezione da corrosione e ruggine.

PROPRIETA' DEL MATERIALE:

- Adesione perfetta su ogni tipo di supporto
- Pigmenti attivi inibitori della ruggine
- Alta resistenza agli agenti atmosferici
- Per interno ed esterno
- Base acqua
- Facile da applicare
- Rapida essiccazione

IMBALLAGGI:

0,3 – 0,75 - 2 litri

COLORE:

Bianco.

MAGAZZINAGGIO:

Il prodotto è confezionato in idonei imballi. Ogni confezione è specificatamente etichettata e riporta il codice di produzione che identifica l'impianto e il periodo di produzione. Il prodotto deve essere tenuto al fresco, ma al riparo dal gelo, nelle confezioni originali ben chiuse. Nelle confezioni originali sigillate la stabilità è garantita per un anno.

DATI TECNICI:

Densità: circa 1,27 g/cm³

APPLICAZIONE

SUPPORTI IDONEI:

- Supporti in legno quali porte, finestre, persiane, soffitti con travi a vista, mobili da giardino, recinzioni
- Supporti in metallo quali ringhiere, serramenti, corrimani, elementi riscaldanti
- Supporti in plastica/PVC duro quali superfici di mobili, giocattoli

PREPARAZIONE DEL SUBSTRATO:

Il supporto deve essere pulito, portante, asciutto e privo di sostanze distaccanti. Nel caso di utilizzo del prodotto su legno in ambienti esterni l'umidità del legno stesso non deve superare (in media) il 12 % per il legno di latifoglie ed il 15 % per il legno di conifere.

LEGNO NUOVO:

Carteggiare le superfici lisce e piallate del legno nella direzione della fibra, pulire accuratamente e rimuovere le impurità del legno, p.es. resina e residui. Lavare e sciacquare accuratamente il legno fortemente resinoso per mezzo di un diluente nitro universale.

LEGNO VECCHIO NON TRATTATO:

Carteggiare le parti invecchiate ed ingrigite fino ad ottenere una superficie portante sana. Pulire accuratamente.

LEGNO TRATTATO:

In presenza di precedenti verniciature non aderenti, rimuoverle completamente tramite carteggiatura. In presenza di precedenti verniciature stabili, irruvidire la superficie e pulire accuratamente.

METALLO:

Se presente, eliminare la ruggine mediante carteggiatura o molatura. Eliminare grasso, olio o altre sostanze che potrebbero causare mancata adesione al supporto.

ALLUMINIO/RAME:

Levigare e pulire tamponando con un decapante a base di acido fosforico o diluente nitro.

PVC DURO: lavare con una soluzione ammoniacale e pulire accuratamente i residui.

SUPERFICI PRECEDENTEMENTE VERNICIATE:

Rimuovere le vecchie pitture e vernici se non completamente aderenti. Carteggiare le superfici di vecchie pitture con buona adesione; questa operazione è sempre necessaria nel caso il supporto sia stato trattato con smalti.

PREPARAZIONE DEL MATERIALE:

Miscelare accuratamente prima dell'uso.

STRUMENTI DI APPLICAZIONE:

Pennello, rullo o sistema a spruzzo. Per l'applicazione a pennello utilizzare un attrezzo sintetico di qualità (miscela di setole sintetiche e naturali); per applicazioni a rullo utilizzare rulli a pelo corto (lunghezza pelo 4 – 6 mm), o in espanso a pelo fine.

METODO DI APPLICAZIONE:

Il prodotto è pronto all'uso, in caso di supporti molto assorbenti o per regolarne la viscosità, diluire con al max. il 5% di acqua. Si consiglia l'applicazione di due mani di prodotto, sia in interno che in esterno. Una volta essiccato, rivestire con uno smalto acrilico Alpina di finitura.

CONDIZIONE DI APPLICAZIONE:

Non applicare il prodotto in presenza di temperature inferiori a 5°C (prodotto, aria e supporto di fondo).

TEMPO DI ESSICCAZIONE:

A + 20° C e U.R. 65 % asciutto in superficie dopo 1-2 ore; asciutto fuori polvere e sovraverniciabile dopo 6-8 ore. Completamente essiccato dopo 24 ore. In presenza di temperature più basse e/o di umidità dell'aria più elevate i tempi indicati possono aumentare considerevolmente.

PULIZIA DEGLI UTENSILI:

Con acqua subito dopo l'uso.

RESA:

Circa 10 m²/l per mano, per un consumo di 75-100 ml/m². Il valore riportato deve considerarsi indicativo poiché l'esatto consumo va determinato mediante applicazione di prova.

AVVERTENZE

INDICAZIONI DI PERICOLO / CONSIGLI DI PRUDENZA (STATO ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE): Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non disperdere nell'ambiente. Ventilare bene durante l'uso e l'essiccazione. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'utilizzo. In caso di contatto con gli occhi o con la pelle, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua. Non versare i residui negli scarichi, né in acque superficiali, o sul terreno. Pulizia degli attrezzi immediatamente dopo l'uso con acqua e sapone. In caso di carteggiatura utilizzare filtro antipolvere P2. Per l'applicazione a spruzzo utilizzare combinazione di filtri A2/P2.

SMALTIMENTO:

Conferire i contenitori con residui di prodotto liquido ai punti di raccolta rifiuti per pitture e smalti. Smaltire residui di prodotto indurito nei punti di raccolta di sfridi/materiali edili. Riciclare solo contenitori vuoti e puliti.

VALORE LIMITE UE PER IL CONTENUTO DI VOC:

(Cat. 1/d): 130 g/l (2010). Contenuto di VOC di questo prodotto: max. 20 g/l.

AGGIORNAMENTO: NOVEMBRE 2017

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti condizioni degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto.

Consulenza tecnica: in questo documento non è possibile analizzare tutti i fondi in pratica esistenti e il loro trattamento di rivestimento. Per i casi difficili o dubbi, consultate il nostro servizio di assistenza tecnica.

ALPINA ITALIA

DIVISIONE DELLA DAW ITALIA GMBH & CO KG

- LARGO R. MURJAHN, 1 • 20080 VERMEZZO (MI) • TEL. +39 02 9485521 • FAX +39 02 948552297
- EMAIL: INFO@ALPINA-COLORI.IT • WEB: WWW.ALPINA-COLORI.IT

ATTENZIONE: ALLA PUBBLICAZIONE DI UNA NUOVA EDIZIONE, IL PRESENTE STAMPATO PERDE LA SUA VALIDITÀ.