



Nuova SCALISSIMA plus

Scala in alluminio a sfilo
telescopico con base allargata

Evoluzione a norme europee della scala Scalissima è costruita in alluminio rinforzato per utilizzo professionale. Profili e cerniera sono stati ingranditi, la base è stata ulteriormente allargata e i tamponi di appoggio sono stati modificati e inclinati per la massima aderenza al terreno.

Collaudata dal Politecnico di Milano con le Norme Europee En131 è conforme all'utilizzo secondo il Decreto Legislativo 81/08.

Dotazioni standard:

- ganci di blocco in acciaio ricoperti in nylon
- cerniere in alluminio a posizionamento rapido
- gancio a 3 perni della cerniera in alluminio antitorsione
- tamponi zigrinati elemento interno
- imballo in termoretraibile



Tampone zigrinato elemento interno



Cerniere a posizionamento rapido permettono:

- 1) Apertura/chiusura in posizione a cavalletto senza agire sulle cerniere
- 2) Blocco scala aperta in posizione a cavalletto agendo sulle cerniere
- 3) Apertura/chiusura in posizione a muro agendo sulle cerniere

CARATTERISTICHE TECNICHE

Passo pioli cm 28
Sezione gradini mm 27x27
Profilo interno mm 63x27
Profilo esterno mm 70x31

	m	m	m	cm	Kg	cm
8+8	1,22	1,90	4,02	63	12,0	122x63x21,5
10+10	1,50	2,42	5,14	63	14,2	150x63x21,5
12+12 R	1,78	2,94	6,25	75	17,5	178x75x21,5

Il nuovo modello 2017 (12+12R) ha la cerniera lamellare.

Le caratteristiche tecniche di questo catalogo sono indicative e possono subire variazioni anche senza preavviso.



Trabattelli e scale di qualità

Via delle Groane, 13 - 24060 Bagnatica BG ITALY - Tel. 035681104
Fax 035681034 - Web: <http://www.svelt.it> - E-mail: vendite@svelt.it



Tampone zigrinato ergonomico con massima aderenza al suolo

Gancio di blocco in acciaio ricoperto in nylon con finestrella di ispezione.



PRODOTTO CONFORME
AL NUOVO
D.LGS. 81/2008

ISO 9000 UNI EN 287/1
EN ISO 9606/2



Sempre più SCALISSIMA

8 Nuove eccezionali migliorie

- 1** Aumento dell'allargamento di base che passa da cm 54 a cm 64: aumenta la stabilità laterale e diminuisce il rischio di ribaltamento.
- 2** Ganci di blocco in acciaio ricoperti in nylon. Su Scalissima Plus i ganci sono maggiorati e presenteranno una finestra di ispezione tramite la quale l'utilizzatore può constatare la presenza e lo stato dell'acciaio all'interno del gancio.
- 3** Nuovi tamponi maggiorati con design ergonomico ed appoggio a terra perfetto: la particolare angolazione del tampone permette un appoggio totale al terreno (aumentato del 50% rispetto alla concorrenza) evitando lo scivolamento accidentale ed ancora il rischio di ribaltamento laterale. Su scalissima plus anche l'elemento interno è stato dotato di tamponi ergonomici.
- 4** Nuovo tirante con maniglia in Alluminio e tre perni in acciaio: ha un rapporto di resistenza di 2 volte superiore di quello in nylon della concorrenza. Significa che con questo gancio la scala in posizione a cavalletto può resistere senza deformarsi ad un carico doppio rispetto a quello che sopportava il vecchio gancio in nylon. Ciò migliora la durata e la sicurezza della scala.

SCALISSIMA PLUS



Nuovo tampone ergonomico maggiorato (el. esterno)



Nuovo tampone ergonomico maggiorato (el. Interno)
Solo su Scalissima Plus



Nuovi ganci di bloccaggio in acciaio
Scalissima Plus e Scalissima



Nuovo tirante in alluminio

**svelt**

Trabattelli e scale di qualità

Sempre più SCALISSIMA

Un restyling che offre al mercato la scala del futuro

- 5** Nuovo gradino asimmetrico con superficie piatta e zigrinata sulla faccia che si appoggia al montante per una maggiore superficie di contatto gradino/montante e quindi migliore tenuta della saldatura (su tutti i modelli della serie Scalissima).
- 6** Nuova cerniera in alluminio in pressofusione: rinforzata nei punti giusti per una tenuta superiore ed una lucentezza che dà un tocco estetico a tutta la scala (su Scalissima e Scalissima Plus).
- 7** Nuovi tappi coprisaldatura Brevettati in un pezzo unico per evitare la perdita di ogni pezzo e con colori accattivanti e distintivi di ogni gamma (su tutti i modelli della serie Scalissima).
- 8** Nuova gamma disponibile per ogni categoria di clientela, professione e budget di investimento:
Scalissima Light: (norme europee) uso domestico con comfort e dimensionamenti buoni
Scalissima : (norme italiane/europee) uso professionale con comfort e dimensionamenti ottimi
Scalissima Plus: (norme europee) uso professionale intensivo con comfort e dimensionamenti super

Serie Scalissima



SCALISSIMA *Light*



SCALISSIMA



SCALISSIMA *Plus*



Nuova Cerniera rinforzata
in pressofusione con tirante in alluminio



Nuovi tappi brevettati e colorati



Nuovo gradino asimmetrico

Sempre più **SCALISSIMA**

Schema ricapitolativo serie Scalissima

SERIE SCALISSIMA	Scalissima Light	Scalissima	Scalissima Plus
Norme Italiane	si	tutte	tutte
Norme Europee EN131	si	6/7/8 pioli	tutte
Collaudo	Tuv	politecnico	politecnico
Uso	domestico	professionale	professionale intensivo
Gamma	8 gradini	6/7/8/9/10/11/12 gradini	8/10/12 gradini
Colore accessori	rosso	rosso e nero	blu
Pianetto	no	si	no
Profilo interno mm	50x20	57x27	63x27
Profilo esterno mm	56x24	64x30	70x31
Blocco cerniera	automatico	manuale	manuale
Maniglia blocco cerniera	acciaio	alluminio	alluminio
Gancio di blocco	acciaio e Nylon	acciaio e Nylon	acciaio e Nylon



Trabattelli e scale di qualità

Via delle Groane, 13 - 24060 Bagnatica BG ITALY - Tel. 035681104

Fax 035681034 - Web: <http://www.svelt.it> - E-mail: vendite@svelt.it