

TERMOISOLANTE

IDROPITTURA SPECIALE PER LA RIDUZIONE DELLA CONDENSA E DEI PONTI TERMICI SU PARETI INTERNE

Pittura opaca per interni formulata con microsferiche cave che crea un effetto barriera isolante con riduzione dei ponti termici, consentendo di avere muri e superfici calde al tatto. Genera inoltre un film protetto dall'aggressione di muffe. Oltre tutto possiede una buona copertura, un basso odore e impatto ambientale e semplicità di applicazione.

PRODOTTO:

CONFEZIONI:



CAMPO DI APPLICAZIONE:

Idropittura speciale per interni, traspirante, con speciali cariche per la riduzione dei fenomeni di condensa superficiale nelle zone fredde degli ambienti interni.

PROPRIETA' DEL MATERIALE:

- Muri caldi al tatto
- Effetto barriera isolante con riduzione dei ponti termici
- Protezione del film dall'aggressione di muffe
- Facile applicazione a rullo e pennello
- Altissima traspirabilità
- Rapida asciugatura
- Elevata copertura

IMBALLAGGI:

4 litri
10 litri

COLORE:

Bianco.

OPACITA':

Opaco

MAGAZZINAGGIO:

Il prodotto è confezionato in idonei imballi. Ogni confezione è specificatamente etichettata e riporta il codice di produzione che identifica l'impianto e il periodo di produzione. Il prodotto deve essere tenuto al fresco, ma la riparo dal gelo, nelle confezioni originali ben chiuse. Nelle confezioni originali sigillate la stabilità è garantita per un anno.

DATI TECNICI:

Densità: circa 0,9 kg/l
Traspirabilità: V₁ - Alta

CARATTERISTICHE TECNICHE SECONDO DIN EN 13 300

Lavabilità: Classe 3
Copertura: Classe 2 (su 4,5 m²/l)
Granulometria massima: Fine (<100 μm).



APPLICAZIONE

SUPPORTI IDONEI:

- Intonaci civili interni nuovi o pretrattati
- Gesso e cartongesso
- Rasature fini
- Vecchie pitture

PREPARAZIONE DEL SUBSTRATO:

Le superfici non devono presentare impurità, distaccamenti e devono essere asciutte.

- Supporti nuovi, puliti, asciutti e stabili: applicare direttamente.

- Intonaci tradizionali a calce-cemento non è necessario l'utilizzo del fondo fissativo isolante.

- Supporti assorbenti o sfarinanti e su superfici in gesso e cartongesso: applicare una mano di fondo ALPINA FISSATIVO ISOLANTE.

- Supporti non stabili precedentemente applicati con pitture o smalti: asportare le vecchie pitture, lavare accuratamente, trattare la superficie con ALPINA FISSATIVO ISOLANTE.

- Supporti stabili precedentemente applicati con pitture o smalti: carteggiare e rendere rugose le vecchie pitture e rivestimenti.

- Aree con presenza di muffa: rimuovere meccanicamente muffe e funghi grattando, carteggiando e spazzolando. Lavare le zone con un detergente idoneo e lasciar asciugare completamente. E' consigliabile appurare la causa della formazione delle muffe e porvi rimedio.

- Zone con tracce di nicotina: lavare le tracce persistenti di impurità e permettere di asciugare completamente. Si suggerisce l'applicazione di un fondo antimacchia specifico, prima della successiva applicazione.

PREPARAZIONE DEL MATERIALE:

Miscelare accuratamente prima dell'uso.

STRUMENTI DI APPLICAZIONE:

Pennello o rullo.

METODO DI APPLICAZIONE:

Alpina Termoisolante è utilizzabile tal quale senza diluizione, o diluita con al max. il 10% di acqua nel caso di supporti ad elevato assorbimento. Applicare due o tre mani consistenti con incidenza minima di 200 ml/m² di pittura distanziate 6 ore l'una dall'altra.

N.B. Per profilature a pennello, data la particolare struttura del prodotto, prestare attenzione per evitare di rimarcare le differenze strutturali con l'applicazione a rullo.

NOTA BENE: diluire solamente il quantitativo che verrà utilizzato. Il prodotto ha peso specifico inferiore a 1 g/ml, e col tempo tenderebbe a separarsi al di sopra dell'acqua aggiunta.

Per tempi di attesa superiori ad un giorno, è possibile riomogeneizzare il prodotto miscelandolo con trapano a frusta.

CONDIZIONE DI APPLICAZIONE:

Non applicare con temperatura inferiore a +5°C o superiore a +30°C, né con umidità superiore a 80%.

TEMPO DI ESSICCAZIONE:

Su superfici a +20°C e 65% di umidità relativa dopo circa 12 ore. Essiccamento a fondo e dopo circa 1 giorno. I tempi di essiccamento aumentano in caso di basse temperature e alti livelli di umidità.

PULIZIA DEGLI UTENSILI:

Con acqua, subito dopo l'uso.

RESA:

5,0 m²/l per mano, secondo il potere assorbente e la ruvidità del supporto. Il valore riportato deve considerarsi indicativo poiché l'esatto consumo va determinato mediante applicazione di prova.

AVVERTENZE

RISCHI PARTICOLARI (NOTA DI PERICOLO) / CONSIGLI DI SICUREZZA (STATO ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE):

Conservare fuori della portata dei bambini. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua. In caso di ingestione consultare immediatamente un medico. Contiene miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one, 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1), 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one, 2-ottil-2H-isotiazol-3-one, 3-iodo-2-propinilbutil-carbammato.. Può provocare una reazione allergica. Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

SMALTIMENTO:

Dopo l'utilizzo non disperdere i contenitori nell'ambiente. Non gettare i residui nelle fognature. Lasciare bene essiccare i residui, quindi deporre nei portarifiuti di cantiere o domestici.

VALORE LIMITE UE PER IL CONTENUTO DI VOC:

Di questo prodotto (Cat. 1/a: Pitture opache per pareti e soffitti interni): 30 g/l. Contenuto di VOC di questo prodotto: max. 25 g/l.

AGGIORNAMENTO: APRILE 2016

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti condizioni degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto.

Consulenza tecnica: in questo documento non è possibile analizzare tutti i fondi in pratica esistenti e il loro trattamento di rivestimento. Per i casi difficili o dubbi, consultate il nostro servizio di assistenza tecnica.

ALPINA ITALIA

DIVISIONE DELLA DAW ITALIA GMBH & CO KG

• LARGO R. MURJAHN, 1 • 20080 VERMEZZO (MI) • TEL. +39 02 9485521 • FAX +39 02 948552297
• EMAIL: INFO@ALPINA-COLORI.IT • WEB: WWW.ALPINA-COLORI.IT

ATTENZIONE:

ALLA PUBBLICAZIONE DI UNA NUOVA EDIZIONE, IL PRESENTE STAMPATO PERDE LA SUA VALIDITÀ.