



Cebos Color Srl  
24040 Osio Sopra (BG)  
Via dei Dossi, 7  
Tel. +39 035 265141  
Fax +39 035 2651431  
C.F. & P.Iva 02567630161  
info@cebos.it  
www.ceboscolor.it

Revisione n.1  
Data revisione: 01/03/2011

## SCHEDA TECNICA

ST 02.003

### Prodotto

### FONDOPLUS

### Descrizione

FONDOPLUS è un fondo acrilico all'acqua per interni, a elevata copertura e punto di bianco, di aspetto liscio. Si utilizza, tal quale o colorato, come fondo per la successiva applicazione delle finiture decorative CEBOTREND, CEBOFREE, CEBOVEL DUNE PLUS, CEBOSTYLE, CEBOSTYLE ANTICO, CEBOSPARK, CEBOSTONE, CEBOSTONE METAL.

FONDOPLUS è disponibile nelle confezioni da 1 L, 2,5 L, 5 L e 10 L.

### Norme d'impiego e preparazione del supporto

Sono idonei i fondi a gesso e a civile o con precedenti pitturazioni, opportunamente risanati da eventuali polveri e incrostazioni. Nel caso di fondi particolarmente assorbenti o sfarinanti applicare a pennello una mano preventiva di CEBOFIX M diluito 1:1 con acqua.

### Colorazione

FONDOPLUS è colorabile con il sistema tintometrico CEBOCOLORSTATION con i coloranti universali CEBOKIT nei dosaggi riportati sulle Cartelle Colori. Sono ovviamente possibili colorazioni diverse da quelle di cartella, variando i dosaggi previsti e/o mescolando i coloranti fra loro. Dovendo preparare più confezioni della stessa tinta è consigliabile utilizzare coloranti e prodotti aventi lo stesso lotto di produzione.

### Applicazione

FONDOPLUS si applica diluito al 10% con acqua, con rullo di pelo corto, in una o due mani fino a completa copertura del fondo.

### Consigli pratici

### Classificazione VOC (Direttiva 2004/42/CE)

Categoria prodotto: Pittura opaca per pareti e soffitti (a)  
Limite massimo consentito (2010) per prodotto pronto all'uso 30 g/l  
FONDOPLUS contiene VOC: 9 g/l

### Caratteristiche tecniche

Resa teorica: 8 - 10 m<sup>2</sup>/l  
Aspetto fisico: liquido  
Peso Specifico: 1,59 g/cm<sup>3</sup>  
pH: 8.5 - 9  
Tempo di essiccazione: 6-8 ore secondo le condizioni termo-igrometriche.

### Stoccaggio

Stoccare il prodotto in confezioni originali a temperature comprese tra +5 e +35°C, in luogo ben asciutto e ventilato, lontano dai raggi del sole e da fonti di calore.

### Indicazioni di sicurezza

FONDOPLUS non necessita di particolari misure protettive ambientali o personali; tuttavia è consigliabile evitare contatti prolungati con la pelle. Nel caso di contatto oculare lavare immediatamente gli occhi con acqua pulita; qualora insorgessero irritazioni consultare un medico. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.

La presente Scheda Tecnica sostituisce e annulla tutte le altre Schede relative al prodotto descritto, redatte in data precedente. Tutte le informazioni riportate in questa Scheda Tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza; tuttavia la Scheda non implica alcuna acquisizione di responsabilità da parte della nostra Società per applicazioni al di fuori del nostro diretto controllo. Il nostro Ufficio Tecnico rimane sempre a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti.