



## SCHEMA TECNICA

ST 04.031

### Prodotto

### CEBOTIME

### Descrizione

Finitura acrilica all'acqua per interni, a bassa presa di sporco ed elevata resistenza meccanica. Dall'aspetto perlato e opaco, di facile applicazione, permette di ottenere colori chiari, nitidi e luminosi, ma anche tinte molto intense.

Le molteplici possibilità cromatiche rendono CEBOTIME una finitura versatile e facilmente utilizzabile per la valorizzazione sia di ambienti classici che moderni.

### Confezioni

CEBOTIME è disponibile nelle confezioni da 1 L - 2,5 L - 5 L.

### Norme d'impiego e preparazione del supporto

Verificare che i supporti siano uniformi, perfettamente puliti e asciutti.

In presenza di rasature recenti, fondi sfarinanti o assorbenti eseguire una perfetta pulizia del supporto e applicare preventivamente il fissativo isolante CeboFix M in una mano, a pennello, diluito 1:1 con acqua.

Successivamente applicare FondoPlus, fondo acrilico all'acqua, di elevata copertura e punto di bianco, diluito al 10% con acqua con rullo di pelo corto, in una o due mani, fino a completa copertura del fondo.

### Colorazione

CEBOTIME può essere colorato con sistema Tintometrico CeboColorStation o con i coloranti CeboKit nei dosaggi indicati nelle rispettive cartelle colori.

Dovendo preparare più confezioni della stessa tinta è consigliabile utilizzare coloranti e prodotti aventi lo stesso lotto di produzione.

### Diluizione

Il prodotto è pronto all'uso e non prevede diluizione.

### Additivi

CeboMagic: additivo in pasta per interni a base di micro-glitter olografici, dall'effetto ottico tridimensionale e multicolore. Aggiunto a CEBOTIME conferisce un tocco di raffinata magia agli ambienti.

Effettuare l'aggiunta di CeboMagic in tempi prossimi alla posa della finitura; utilizzare il prodotto additivato entro 6 giorni.

### Diluizione

Il prodotto è pronto all'uso non prevede diluizione.

### Applicazione

CEBOTIME si applica in una mano, con l'apposito pennello CeboSi, disponibile nei formati 2½ e 4 pollici: procedere a pennellate incrociate distribuendo il prodotto in modo uniforme su tutta la superficie evitando riquadrature nette.

Per ottenere un effetto più compatto con pennellate meno evidenti, a essiccazione avvenuta della prima mano (4-6 ore) è possibile applicare una seconda mano di prodotto tenendo presente che questo ulteriore passaggio renderà il colore leggermente più intenso.

**Per applicazioni differenti da quella sopradescritta attenersi alle istruzioni indicate nelle rispettive cartelle colori.**

### Consigli pratici

CEBOTIME è applicabile anche su metalli, legno, plastica; in questi casi è necessario preparare i fondi con appositi primers.

### Classificazione VOC (Direttiva 2004/42/CE)

Categoria prodotto: Pitture per effetti decorativi (I)

Limite massimo consentito (2010) per il prodotto pronto all'uso: 200 g/l.

CEBOTIME contiene VOC: 30 g/l.

### Caratteristiche tecniche

Resa teorica: 10m<sup>2</sup>/litro applicato in una mano, 7m<sup>2</sup>/litro applicato in due mani

Aspetto fisico: liquido

Peso specifico: 1,15 g/cm<sup>3</sup>

pH: 8 - 9

Resistenza al lavaggio: il prodotto è lavabile e sopporta le normali operazioni di pulizia

Tempo di essiccazione: 4-6 ore, secondo le condizioni termo-igrometriche



Cebos Color Srl  
24040 Osio Sopra (BG)  
Via dei Dossi, 7  
Tel. +39 035 265141  
Fax +39 035 2651431  
C.F. & P.Iva 02567630161  
info@cebos.it  
www.ceboscolor.it

Revisione n.2  
Data revisione: 21/10/2016

## SCHEDA TECNICA

**ST 04.031**

### Stoccaggio

Il prodotto ha durata garantita 24 mesi se conservato in confezioni originali a temperature comprese tra +5 e +35°C, in luogo ben asciutto e ventilato, lontano dai raggi del sole e da fonti di calore.

### Indicazioni di sicurezza

CEBOTIME non necessita di particolari misure protettive ambientali o personali; tuttavia è consigliabile evitare contatti prolungati con la pelle. Nel caso di contatto oculare lavare immediatamente gli occhi con acqua pulita; qualora insorgessero irritazioni consultare un medico. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.

---

La presente Scheda Tecnica sostituisce e annulla tutte le altre Schede relative al prodotto descritto, redatte in data precedente. Tutte le informazioni riportate in questa Scheda Tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza: tuttavia la Scheda non implica alcuna acquisizione di responsabilità da parte della nostra Società per applicazioni al di fuori del nostro diretto controllo. Il nostro Ufficio Tecnico rimane sempre a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti.